

## Масло тонирующее TimberCare Wood Stain / Coal mine / Угольная шахта (5-6 м2 / 0,2 л / упак.6 шт)



<b>Объем, л</b>	0,2
<b>Расход</b>	5-6 м2
<b>Количество в упаковке, шт</b>	6
<b>Применение</b>	для внутренних работ
<b>Серия</b>	Wood Stain
<b>Тип товара</b>	Масло тонирующее защитное
<b>Цвет</b>	Coal mine / Угольная шахта

**964 ₺** за 1 шт

### Описание

Тонирующее масло высокой прочности 2в1 (тонирует и защищает) для деревянных поверхностей в интерьере. Глубоко проникает в поры, подчеркивая текстуру древесины.

Особенности:

- Обогащено наночастицами цветочных пигментов, насыщенный цвет с первого слоя
- Не образует плёнки — не трескается и не шелушится со временем
- Создаёт износостойкое грязе- и водоотталкивающее покрытие
- Для горизонтальных и вертикальных поверхностей
- Не требует дополнительных защитных покрытий при нанесении в 2 слоя

Область применения:

полы (массивная доска, паркет, пробка), лестницы, двери, окна, подоконники, стены и потолки, мебель

Технические характеристики:

- Состав: композиция натуральных масел, уретан-алкид, пигменты
- Блеск: 1 слой — матовый, 2 слоя — шелковисто-матовый
- Сухой остаток: 43%

По любому вопросу вы можете [написать](#) или позвонить по телефонам:

Москва +7 (495) 739-22-89

Санкт-Петербург +7 (812) 646-77-70

Курск +7 (926) 374-18-44

- Расход (1 слой): твёрдые породы — 30 м<sup>2</sup>/л, мягкие — 25 м<sup>2</sup>/л
- Температура нанесения: от +13 до +32°C
- Время до отлипа: 2-5 минут
- Межслойная сушка: 6 часов
- Полное высыхание: 24 часа
- Полное отверждение: 7 суток
- Срок хранения: 3 года

#### Скидки и акции.

Действуют накопительные скидки.  
На товар участвующий в акциях скидки не распространяются и не суммируются

При заказе от 100 тыс руб	При заказе от 200 тыс руб	При заказе от 500 тыс руб
3%	5%	6%

По любому вопросу вы можете [написать](#) или позвонить по телефонам:

Москва +7 (495) 739-22-89

Санкт-Петербург +7 (812) 646-77-70

Курск +7 (926) 374-18-44