

Герметик ВИБРОСИЛ виброакустический (белый / 0,29 л / упак.12 шт)



Объем, л	0,29
Оттенок	белый
Температура использования	до -10°C до +40°C
Количество в упаковке, шт	12
Вид упаковки	картридж
Вид	виброизолирующий, звукоизолирующий
Применение	для внутренних и наружных работ
Масса, кг	0,38
Серия	виброакустический
Тип товара	Силиконовый герметик
Основа	силиконовые смолы
Температура применения	от -10°C до +40°C
Тон (цвет)	00000000-0000-0000-0000-000000000000

755 Р за 1 шт

Описание

Однокомпонентный виброизолирующий и звукоизолирующий герметик на основе силиконовых смол и кремнийорганических модификаторов. Предназначен для обработки стыков и швов в звукоизоляционных конструкциях для предотвращения распространения структурных шумов.

Характеристики:

Объем: 290 мл

Вес: 0,38 кг

Состав: силиконовые смолы, кремнийорганические модификаторы

Динамический модуль упругости: не более 2 МПа (при нагрузке до 15 тонн/м²)

Расход регулируется коническим мундштуком

По любому вопросу вы можете [написать](#) или позвонить по телефонам:

Москва +7 (495) 739-22-89

Санкт-Петербург +7 (812) 646-77-70

Курск +7 (926) 374-18-44

Температурные режимы:

Нанесение: от -10 до +40 °С

Эксплуатация: от -40 до +150 °С

Хранение: от 0 до +25 °С

Высыхание при нормальных условиях (55% влажность, +20 °С)

Особенности:

Надежная герметизация независимо от толщины шва

Не агрессивен к материалам

Устойчив к перепадам влажности, температур и УФ-излучению

Хорошая адгезия

Совместим с минералами, цементными смесями, синтетикой, стеклом, металлами

Область применения:

Монтаж панельных систем ЗИПС, каркасных звукоизолирующих конструкций, плавающих полов.

Скидки и акции.
Действуют накопительные скидки.
На товар участвующий в акциях скидки
не распространяются и не суммируются

При заказе от 100 тыс руб	При заказе от 200 тыс руб	При заказе от 500 тыс руб
3%	5%	6%

По любому вопросу вы можете [написать](#) или позвонить по телефонам:

Москва +7 (495) 739-22-89

Санкт-Петербург +7 (812) 646-77-70

Курск +7 (926) 374-18-44